

# FOK (ELASTOMERİK SERİ) S.B.S. Modifiyeli

ÖZELLİKLER	STANDART	BİRİM	SC		SP		SF	SP	SP
			2000	3000	3000	4000	40 AR	40 AR	50 AR
Donatı Tipi			Cam Tülü		Polyester		Cam Tülü	Polyester	
Kalınlık	TS 11758-1	mm	2	3	3	4	3,5	3,5	4,5
Ağırlık	TS 11758-1	kg/m <sup>2</sup>	2,2	3,3	3,3	4,4	4	4	5
En	TS 11758-1	m	1	1	1	1	1	1	1
Boy	TS 11758-1	m	15	10	10	10	10	10	10
Sıcaklık dayanımı	TS 11758-1	°C	100	100	100	100	100	100	100
Soğukta Bükülme	TS 11758-1 TS EN 1109	°C	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Bitümün Kırılma Noktası (Frass)	TS 11758-1	°C	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Su Geçirimsizlik	TS 11758-1	-	√	√	√	√	√	√	√
Boyuna Çekme Direnci (En az)	TS 11758-1 TS 1908	N/5 cm	400	400	800	800	400	800	800
Enine Çekme Direnci (En az)	TS 11758-1 TS 1908	N/5 cm	300	300	600	600	300	600	600
Boyuna Uzama	TS 11758-1 TS 1908	%	2	2	35	35	2	35	35
Enine Uzama	TS 11758-1 TS 1908	%	2	2	35	35	2	35	35
Kaplama Üst			PE	PE	PE	PE	MİN	MİN	MİN
Kaplama Alt			PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Poz No			04.626.3.a	04.626.3.b	04.626.4.a	04.626.4.g	04.626.3.c.d.f.e.	04.626.4.b.c.d.e	04.626.4.4.i.ij

**AF** : Alüminyum folyolu membran

**AR** : Arduazlı membran

**PE** : Polietilen film

**MİN** : Mineral kaplama

**√** : Su Geçirimsiz